

# Systèmes de verrouillage Stud-Lock/Spring-Lock de DynAir

Systèmes de verrouillage de renforcement interne pour conduits

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Les systèmes de verrouillage pour conduits sont faciles à installer et minimisent la main-d'œuvre par rapport aux systèmes de renforcement traditionnels
- AUCUN sertissage requis
- AUCUN ébarbage requis
- AUCUN composant en plastique
- Testés jusqu'à 10 po w.g.
- Résistance à l'arrachement de 2 000 lb minimum
- Conçus pour convenir aux conduits EMT de ½ po et de ¾ po
- Installation simple, rapide et répétable dans des configurations simples ou doubles
- 150 % plus résistants que les bouchons en plastique

Les systèmes de verrouillage pour conduits permettent d'installer facilement des sections de conduit dans un système de chauffage, de ventilation et de climatisation pour assurer un renforcement interne adapté tel que défini dans le manuel de construction pour conduits SMACNA. Le système de construction à tirant englobe les systèmes de verrouillage pour conduits Stud-Lock et Spring-Lock. Le système de verrouillage Stud-Lock se compose d'un goujon solide qui dépasse vers l'extérieur du conduit et permet à la rondelle étanche et au contre-écrou d'être fixés. Ce système permet d'avoir un joint solide et étanche à l'extérieur du conduit. Le système de verrouillage Spring-Lock possède les mêmes caractéristiques que le système Stud-Lock mis à part que le goujon est muni d'un ressort. Cela permet à l'utilisateur d'abaisser le goujon pour l'insérer facilement à partir de l'extérieur du conduit. Généralement, les systèmes de verrouillage Stud-Lock et Spring-Lock sont combinés pour avoir un goujon solide à l'une des extrémités du conduit et un goujon à ressort à l'extrémité opposée. Cela donne à l'utilisateur la meilleure combinaison au meilleur prix et permet une installation bien plus facile sans devoir rayer ou déformer le conduit pour insérer le goujon.



## RÉFÉRENCE DESCRIPTION

|        |   |
|--------|---|
| 318762 | Système de verrouillage Stud-Lock de ½ po (250)   |
| 318763 | Système de verrouillage Stud-Lock de ¾ po (250)   |
| 324119 | Système de verrouillage Spring-Lock de ½ po (250) |
| 324118 | Système de verrouillage Spring-Lock de ¾ po (250) |
| 326350 | Outil d'installation avec un pilon unique         |
| 318764 | Outil d'installation avec un pilon double         |

