



Le canevas AB-151 est un produit multi-usage pour les systèmes de gaines en fibre de verre. Il est principalement utilisé pour une fixation provisoire du système de gaines avant l'application du produit d'étanchéité. À utiliser avec les applications certifiées UL 181A-M.

APPLICATION

Température	35 °F à 110 °F (1,7 °C à 44 °C)
Méthode	Couper la longueur souhaitée, retirer la pellicule anti-adhésive et appliquer. Faire chevaucher aux extrémités. Poncer en exerçant une forte pression afin d'assurer un contact parfait.
Préparation	La surface doit être sèche et exempte de saleté, d'huile et de graisse.
Nettoyage	UN-TACK™ ou solvant (Appliquer des méthodes de manipulation sécurisées.)

ENTREPOSAGE

Température	35 °F à 110 °F (1,7 °C à 44 °C) NE PAS CONGELER
Durée de conservation	24 mois
Inflammabilité	Ininflammable

RÉFÉRENCE

310553 1 caisse de (18) rouleaux de 3 po x 150 pi

DONNÉES TECHNIQUES

Poids net moyen	1,8 (oz/yd ²)
Traction minimale (fils de chaîne et de trame)	70 (lb/po)
Contexture (par pouce de largeur)	Fils de chaîne.....20 Fils de trame.....10
Épaisseur	0,005 po
Emballage	3 po x 150 pi; 18 rouleaux par caisse

PRÉCAUTIONS

La surface doit être propre et exempte d'humidité, de contamination et de corps étrangers. Ne pas laisser ce produit geler. Ne pas appliquer ce produit en cas de pluie ou si des températures négatives sont annoncées dans les 36 heures. Ne pas appliquer ce produit sur des surfaces où les températures dépasseront 200 °F. Maintenir hors de portée des enfants. Avant toute utilisation, consulter la FTSS pour obtenir des informations complètes relatives à la sécurité. NE PAS utiliser en présence de produits chimiques acides ou alcalins (c.-à-d. sur des événements, des hottes de laboratoire, etc.)

Réservé à une utilisation professionnelle industrielle.