



NÚMEROS DE PIEZA

316785	1 caja c/ (4) cubetas de 1 galón (rojo)
316786	1 cubeta de 5 galones (rojo)
316787	1 tambor de 50 galones (rojo)

DATOS TÉCNICOS

Color	Rojo (húmedo), incoloro (seco)
Consistencia	Líquido de baja viscosidad
Base	Polímeros y resinas sintéticos
Solvente	Mezcla de alifático/acetato
Peso por galón	6.5 libras
Contenido de sólidos	33%
Viscosidad	200 cps
Cobertura	500 – 700 pies cuadrados/galón
Tiempo de pegajosidad	Inmediato
Tiempo abierto	Aproximadamente 15 minutos
Temperatura de servicio	-20 °F a 200 °F
Combustión superficial	Propagación de llamas 0, Humo generado 0, (al probar según ASTM E84)
Resistencia al agua	Excelente
Resistencia al moho	Excelente
VOC	Contenido máximo de VOC según las reglas de la OTC 250 g/l
Empaque	Cubeta de 1 galón, cubeta de 5 galones, tambor de 50 galones
Estabilidad de congelación/Descongelación	NA
Inflamabilidad	Inflamable en estado húmedo No inflamable en estado seco

ESPECIFICACIÓN/CUMPLIMIENTO DE NORMAS

Propiedad	Método	Resultados
Aislamiento térmico de ductos	ASTM C916	Aprobado
Características de combustión de superficie	UL 723	Aprobado
Limitación de VOC	Comisión de Transporte de Ozono (OTC)	Aprobado

Insta-Tack LV es un adhesivo a base de solvente con secado instantáneo y bajo contenido de VOC desarrollado para aplicaciones en cabina de spray. La cobertura excepcional y rápida pegajosidad de Insta-Tack permite reducir el tiempo de mano de obra y rebajar el costo de aplicación.

APLICACIÓN

Temperatura	35 °F a 110 °F (1.7 °C a 44 °C)
Método	Aplicación con brocha, rodillo o spray
Preparación	La superficie debe estar seca y libre de suciedad, aceite y grasa.
Limpieza	UN-TACK™, solvente o esencias minerales (Use prácticas de manipulación seguras.)

ALMACENAMIENTO

Temperatura	35 °F a 110 °F (1.7 °C a 44 °C)
Vida útil	6 meses
Inflamabilidad	Extremadamente inflamable. Almacenar de conformidad con el código.

PRECAUCIONES

LÍQUIDO Y VAPOR ALTAMENTE INFLAMABLES.

Mantenga alejado de chispas y llama abierta. Puede causar fognazo. Los vapores son más pesados que el aire y es posible que se desplacen largas distancias hasta una fuente de ignición. Contiene solventes de heptano. Dañino si se traga o se inhala. Puede provocar irritación de los ojos. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Antes de usar el producto, revise la hoja de datos de seguridad del material para obtener toda la información de seguridad.

Solo para uso industrial profesional.



CLASSIFIED
c UL us

ADHESIVO CLASIFICADO POR
UNDERWRITERS LABORATORIES INC.®

Características de combustión de superficie 294U
*Aplicado a placa de cemento reforzado inorgánico.

PROPAGACIÓN DE LLAMA 0
 HUMO GENERADO 0

*Probado aplicado a dos tiras de 3 pulgadas de ancho, 8 pulgadas sobre el centro a una cobertura de 750 pies cuadrados/galón. Punto de inflamación del adhesivo terminado, copa cerrada; menos de -10 °C.