



3 po 4 po 3 po



2 po 4 po 2 po

Les connecteurs de gaines Connector Plus avec joint Fab Guard sont conçus pour protéger la toile lors des opérations de fabrication et sont adaptés à la fois pour des applications résidentielles et commerciales légères. Les connecteurs avec joint Fab Guard ont un pli supplémentaire au niveau du joint pour protéger davantage la toile lors du pliage ou de l'enroulement. Ils sont disponibles en toile vinylique et sont fabriqués avec de l'acier galvanisé G-90 recouvert. Les rouleaux continus de 100 pi se retirent facilement d'un carton qui fait la hauteur d'un banc pour faciliter la tâche du prestataire. Le dispositif Connector Plus offre une qualité inégalée et est parfait pour isoler les vibrations produites par les groupes de traitement de l'air, les ventilateurs, les souffleurs et les autres équipements résidentiels CVCA.

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION DU PRODUIT

QTÉ.

307865

CONN RSDL FAB FLT NOIR 100 2-4-2 28G (FGRV-B8-100)

100 pi/boîte

307861

CONN LT FAB FLT NOIR 100 3-4-3 28G (FGLV-B8-100)

100 pi/boîte

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fabriqués avec de l'acier galvanisé G-90 très résistant (acier galvanisé plus épais pour une durée de vie prolongée)
- Le joint Fab Guard assure une protection supplémentaire à la toile lors du pliage ou de l'enroulement
- Joints à double pli perforés précisément
- Disponible avec de la toile extra large de 4 po pour offrir plus de flexibilité pour toutes les installations
- Configuration 3 po – 4 po – 3 po
- Configuration 2 po – 4 po – 2 po

DISPONIBLE DANS LES TISSUS SUIVANTS

- VINYLFLEX

SPÉCIFICATIONS/RESPECT DES NORMES

Propriété	Méthode	Résultats
Caractéristiques de brûlage en surface des matériaux de construction	ASTM E84	Réussite
	Homologation de la ville de Los Angeles RR n° 8434	Réussite